ESBE Faites le bon choix

BALANCES

SCHULER SCIENTIFIC

Schuler Balances come with 5 Year Warranty
PARTS AND LABOUR INCLUDED!

ECONOMISEZ
$995
OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE

B-Series
SCH-SLB203

Precise Measurement and Repeatability of Indications

The external adjustment system of B series balances prompts the user for the pre-defined mass to calibrate the mechanism, ensuring precise and repeatable measurements.

ECONOMISEZ
$750
OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE

S-Series
SCH-SS2002

Powerful Portability

The S-Series balance features an internal rechargeable battery allowing for fast and precise measurements on the go.

Contactez votre REPRÉSENTANT ESBE pour plus de détails ou visitez www.esbe.com

ESBE Scientifique

esbe.com

OFFRE VALIDE DU 1-NOV-2018 AU **31-DEC-2018**

Les prix et les caractéristiques sont exactes au moment de l'impression et peuvent être sujets à des changements sans préavis. Cette promotion ne peut être combinée avec aucune autre offre/escompte ou entente contractuelle. Jusqu'à épuisement des stocks.

DEC2018

A-Series

SCHULER SCIENTIFIC

Laboratory Balances

STANDARD WEIGHING



Model	SAS-225	SAS-164	SAS-224	SAS-314	SPS-363	SPS-4502	SPS-6002
Maximum Capacity	82/220 g	160 g	220 g	310 g	360 g	4500 g	6000 g
Readability (d)	0.01/0.1 mg	0.1 mg			0.001 g	0.01 g	
Taring Range	0-220 g	0-160 g	0-220 g	0-310 g	0-360 g	0-4500 g	0-6000 g
Repeatability	0.015 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	1 mg	0.01 g	
Linearity	±0.06 mg	±0.2 mg			±2 mg	±0.02 g	
Adjustment	Internal						
Stabilization Time	2 sec	2 sec			2 sec	1.5 sec	1.5 sec
Pan Size	90 mm (3.3in.)	100 mm (3.9in.)			128 x 128 mm (5.7 x 5.7 in.)	195 x 195 mm (7.7 x 7.7 in.)	
Unit Dimensions	333 x 206 x 325 mm (13.1 x 8.1 x 12.8 in.)				333 x 206 x 100 mm (13.1 x 8.1 x 3.9 in.)	333 x 206 x 100 mm (13.1 x 8.1 x 3.9 in.)	
Communication Ports	2 x RS232, USB (A&B), Ethernet						

B-Series

Laboratory Balances

STANDARD WEIGHING

Model	SLB-64	SLB-124	SLB-214	SLB-203	SLB-403	SLB-503	SLB-4002	SLB-5002
Maximum Capacity	60 g	120 g	210 g	200 g	400 g	500 g	4000 g	5000 g
Readability (d)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g
Taring Range	0-60 g	0-120 g	0-210 g	0-200 g	0-400 g	0-500 g	0-4000 g	0-5000 g
Repeatability (s)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g
Linearity	0.2 mg	0.2 mg	0.2 mg	0.002 g	0.002 g	0.002 g	0.02 g	0.02 g
Repeatability	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	0.01 g	0.01 g
Linearity	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±2 mg	±2 mg	±2 mg	±0.02 g	±0.02 g
Adjustment	External			External			External	
Stabilization Time	3.5 sec			2 sec			1.5 sec	
Pan Size	100 mm (3.9in.)			128 x 128 mm (5.7 x 5.7 in.)			195 x 195 mm (7.7 x 7.7 in.)	
Unit Dimensions	333 x 206 x 325 mm (13.1 x 8.1 x 12.8 in.)			333 x 206 x 325 mm (13.1 x 8.1 x 12.8 in.)			333 x 206 x 100 mm (13.1 x 8.1 x 3.9 in.)	
Communication Ports	RS232			RS232			RS232	

Contactez votre REPRÉSENTANT ESBE pour plus de détails ou visitez www.esbe.com

OFFRE VALIDE DU 1-NOV-2018 AU **31-DEC-2018**

Les prix et les caractéristiques sont exactes au moment de l'impression et peuvent être sujets à des changements sans préavis. Cette promotion ne peut être combinée avec aucune autre offre/escompte ou entente contractuelle. Jusqu'à épuisement des stocks.